PENTAX S.P.A.

Viale dell' industria, 1, 37040 Veronella (VR) Italy
Tel: +39.0442.489500　　Fax: +39.0442.489510
www: pentax-pumps.it　　E-mail: sales@pentax-pumps.it

PENTAX CHINA

地址:天津市西青经济开发区赛达集美工业园17号
电话:+86 22 23889902　　传真:+86 22 23889906
http://www.pentax-pumps.cn　　E-mail:pentax.sales@gmail.com

宾泰克 / 立卧多级离心泵

H/V MULTI-STAGE CENTRIFUGAL PUMPS

宾泰克水泵--意大利制造

公司简介：

意大利宾泰克（ PENTAX S.P.A）是一家有着超过30年历史的水泵制造企业，是意大利最早的制泵企业之一。目前宾泰克水泵产品已经行销到世界100多个国家和地区。

作为是世界范围内电动水泵的领先制造企业，宾泰克目前拥有涡流泵、自吸泵、离心泵、潜水泵、深井泵、立卧多级泵、变频增压机组等七大系列200多品种，广泛应用于工业设备、供水设施、供暖系统、空调系统、制冷系统、太阳能系统，污水处理，农业灌溉等多领域，为客户提供持续、可靠的清水、生活水、污水、热水、冷却水等介质的循环、增压、传输的解决方案。

多年的制造经验，辅助以计算机优化的设计方案，在先进的柔性制造体系下的高效率的生产，确保每一台宾泰克水泵的高质量、高效率及可靠性。是意大利制造的最好诠释。

宾泰克中国目前在天津拥有完善的库存管理、产品检测、质量管理、售后服务的团队，全面致力于中国市场的开发与推广，为中国用户提供从产品获得到使用的一站式服务。 宾泰克愿意与各中国用户、经销商一起分享世界级的优质产品，为水创造更精彩的流动。

"哪里有水，哪里就有 **宾泰克** 水泵"

U 立卧多级离心泵 H/V MULTI-STAGE CENTRIFUGAL PUMPS



Technical Data / 技术参数

产品介绍:

此款水泵是意大利宾泰克水泵(PENTAX S.P.A)为适用更多的市场需求而倾力打造的一款水陆两用的全不锈钢多级离心泵，它更增添了超静音全封闭设计，使电泵的应用范围更广，能够满足不同的需求并更易安装和使用。

产品优点:

- 既能潜水5米使用，也能陆地表面使用
- 超静音无风扇设计，双壳水泵
- 采用全不锈钢设计，外观精美
- 在停机状态下，每72小时电泵自动起动一次，避免叶轮卡锁
- 可内置电子自动调压系统，亦可外挂变频器
- 可卧式安装，也可立式悬挂安装
- 缺水(干转)保护
- 低压保护
- 过热保护
- 节能，低损耗
- 占用空间小

用途:

广泛应用于别墅，工农业，商业，公共场所的变频增压 / 建筑 / 清洗 / 食品饮料 / 医药化工 / 灌溉 / 喷洒等。

材质:

- 泵体：AISI 304
- 叶轮：AISI 304
- 地脚：AISI 304
- 轴： AISI 420
- 机械密封：陶瓷/石墨
- 进口轴承(NSK)
- 绝缘等级：F
- 防护等级：IP68
- 有热保护器，过热保护
- 采用聚丙烯封闭技术
- 电缆线：10米
- 控制面板：ROHS认证





Curve Chart / 曲线图



Technical Data / 技术参数

型号	额定功率		三相		单相	电容
	KW	HP	230V 50HZ	400V 50HZ	230V 50HZ	uF
UMO 80(A)	0.60	0.80	2.40	1.60	5.15	16
UMO 100(A)	0.75	1.00	3.00	2.00	6.00	18
UMO 120(A)	0.90	1.20	3.30	2.50	7.50	20

型号	叶轮数量	流量 $Q(m^3/h\text{-}l/min)$							
		0	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
		0	30	40	50	60	70	80	90
		扬程 H(m)							
UMO 80(A)	3	33	28	23	20	18	13	10	7
UMO 100(A)	4	42	35	30	28	24	18	15	10
UMO 120(A)	5	52	43	40	35	30	25	20	15

液体	清水
环境温度	+2°C —+37°C
液体温度	MAX 45°C
最大下潜深度	MAX 5M
进口压力	1.5BAR





Dimensions / 尺寸

型号	尺寸							重量
	A	N	H	H1	N1	DNM	DNA	KG
UMO 80(A)	477	200	226	163	136	1"1/4	1"	12.5
UMO 100(A)	477	200	226	163	136	1"1/4	1"	13
UMO 120(A)	477	200	226	163	136	1"1/4	1"	14



U 3 S - 120 / 6 T

- T：三相(单相无)
- 6：叶轮数量
- 120：额定功率：HPx100
- S：不锈钢叶轮：
- 3：公称流量：3m³/h
- U：系列：**ULTRA**

Technical Data / 技术参数

技术参数

型号Ultra： 3 / 5 / 7 / 9 / 18
最大流量：4.8 / 8.4 / 10.8 / 14.4 / 25.2
最大扬程：80 / 81 / 84 / 60 / 48
额定转速：2900rpm
介质温度：-15ºC ~ +110ºC
环境温度：最高 40ºC
工作压力：最大 9bar
给水压力：最大 6bar

电机

- 冷轧硅钢带
- 进口轴承(NSK)
- 有热保护器,过热保护
- 绝缘等级：F
- 防护等级：IP44

用途

- 水处理系统
- 工业清洗
- 供水和增压
- 灌溉设备
- 流程水增压
- 冷却和空调系统
- 空气清新和加湿(软化水)
- 工业加热和冷却系统

水泵

- 泵体 AISI304
- 叶轮 AISI304
- 导流盘 AISI304
- 轴 AISI304
- 机械密封 意大利

优点

- 高效电机
- 紧凑式结构
- 范围宽,扬程高
- 低噪音
- 无泄露,便维修

Curve Chart / 曲线图



Technical Data / 技术参数









型号		额定功率		输入功率		额定电流		流量 Q (m^3/h - l/min)						
单相	三相					单相	三相	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.6	4.8
								0	10	20	30	40	60	80
230 V - 50 Hz	230 / 400 V - 50 Hz	(HP)	(kW)	1~	3~	1x230V 50Hz	3x400V 50Hz	扬程 H (m)						
U 3S-50/2	U 3S-50/2 T	0.5	0.37	0.42	0.41	1.8	0.9	21.7	20.9	19.3	17.8	15.9	11.4	5.8
U 3S-70/3	U 3S-70/3 T	0.7	0.51	0.61	0.58	2.7	1.1	32.7	31.3	29.2	26.7	23.9	17.2	9
U 3S-90/4	U 3S-90/4 T	0.9	0.66	0.82	0.8	3.6	1.7	44.3	42.8	40	36.4	33.2	24.5	13.9
U 3S-100/5	U 3S-100/5 T	1	0.75	0.99	0.92	4.4	1.7	55.3	53.5	50.3	46.5	42.1	31.6	17.7
U 3S-120/6	U 3S-120/6 T	1.2	0.9	1.11	1.11	5.1	2.5	66.6	64.4	60.8	56	50.7	38.1	22.4
U 3S-150/7	U 3S-150/7 T	1.5	1.1	1.38	1.31	6.4	2.7	80.1	77.7	74.2	69.1	63.3	48.8	30

型号		额定功率		输入功率		额定电流		流量 Q (m^3/h - l/min)							
单相	三相					单相	三相	0	1.8	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4
								0	30	40	60	80	100	120	140
230 V - 50 Hz	230 / 400 V - 50 Hz	(HP)	(kW)	1~	3~	1x230V 50Hz	3x400V 50Hz	扬程 H (m)							
U 5S-70/2	U 5S-70/2 T	0.7	0.51	0.6	0.58	2.6	1.1	22.3	20.4	19.5	17.5	14.8	11.7	7.8	2.8
U 5S-80/3	U 5S-80/3 T	0.8	0.6	0.8	0.75	3.8	1.4	34	31.1	29.9	27	23.6	19.1	13.1	6
U 5S-120/4	U 5S-120/4 T	1.2	0.9	1.09	1.08	4.9	2.4	45.5	42.2	40.7	37.2	32.9	27.4	19.8	10.4
U 5S-150/5	U 5S-150/5 T	1.5	1.1	1.39	1.31	6.5	2.7	57.2	53.4	51.7	47.6	42.3	35.2	25.7	14
U 5S-180/6	U 5S-180/6 T	1.8	1.3	1.63	1.55	7.3	3	68.9	64.4	62.3	57.5	51.5	43.5	32.6	18.1
U 5S-200/7	U 5S-200/7 T	2	1.5	1.94	1.67	8.7	3.3	81	75.5	73	67.4	60.3	51	38.6	21

Technical Data / 技术参数









型号		额定功率		输入功率		额定电流		流量 Q (m³/h - l/min)								
单相	三相					单相	三相	0	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8
								0	40	60	80	100	120	140	160	180
230 V - 50 Hz	230 / 400 V - 50 Hz	(HP)	(kW)	1~	3~	1x230V 50Hz	3x400V 50Hz	扬程 H (m)								
U 7S-100/2	U 7S-100/2 T	1	0.75	0.91	0.84	4.1	1.6	23.6	22.6	21.8	20.5	18.8	16.7	13.9	10.6	6.7
U 7S-120/3	U 7S-120/3 T	1.2	0.9	1.23	1.22	5.6	2.5	35.6	33.9	32.8	31.2	28.1	24.7	20.8	15.7	10.0
U 7S-180/4	U 7S-180/4 T	1.8	1.3	1.69	1.62	7.7	3.1	48.0	46.3	45.7	43.6	40.4	36.4	31.4	25.0	17.2
U 7S-250/5	U 7S-250/5 T	2.5	1.85	2.19	2.05	10.2	4.1	60.3	59.0	58.2	55.7	52.2	47.4	41.3	33.5	22
U 7S-300/6	U 7S-300/6 T	3	2.2	2.53	2.44	11.4	4.8	72.5	70.5	69.2	66	61.5	55.7	47.8	37.8	24.7
-	U 7S-350/7 T	3.5	2.57	-	2.84	-	5.1	83.5	80.7	78.8	74.7	69.4	62.6	53.9	42.7	27.5

型号		额定功率		输入功率		额定电流		流量 Q (m³/h - l/min)										
单相	三相					单相	三相	0	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12	13.2	14.4
								0	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
230 V - 50 Hz	230 / 400 V - 50 Hz	(HP)	(kW)	1~	3~	1x230V 50Hz	3x400V 50Hz	扬程 H (m)										
U 9S-100/2	U 9S-100/2 T	1	0.75	0.99	0.95	4.5	1.8	23.9	20.9	20	18.8	17.7	16.5	15	13.0	11	8.7	6
U 9S-150/3	U 9S-150/3 T	1.5	1.1	1.47	1.4	6.8	2.8	35.6	32.5	31.5	30	28.7	26.9	24.6	22	18.7	15	10.7
U 9S-200/4	U 9S-200/4 T	2	1.5	1.88	1.77	8.4	3.3	47.6	43.5	42.1	40.1	38.1	35.7	32.7	28.9	24.2	19	13.1
U 9S-250/5	U 9S-250/5 T	2.5	1.85	2.36	2.23	10.8	4.3	60	54.8	53	51	48.2	45.4	42	37.3	31.6	25	18

Technical Data / 技术参数





型号	额定功率		输入功率	额定电流	流量 Q (m³/h - l/min)																	
三相				三相	0	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12	13.2	14.4	15.6	16.8	18	19.2	20.4	21.6	22.8	24	25.2
					0	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420
230 / 400 V - 50 Hz	(HP)	(kW)	3~	3x400V 50Hz	扬程 H (m)																	
U 18S-180/2 T	1.8	1.3	1.59	3	23.7	21.7	21.1	20.4	20	19.3	18.5	17.7	16.9	16	15.2	14.3	13.1	11.8	10.3	9.1	7.6	6.4
U 18S-250/3 T	2.5	1.85	2.29	4.4	35.7	33.1	32.3	31.3	30.4	29.4	28.4	27.4	26.3	25.1	24	22.8	21.4	19.6	17.8	15.4	12.9	10.2
U 18S-400/4 T	4	3	3.11	5.7	47.9	45	44	42.8	41.7	40.5	39.1	37.8	36.6	35.2	33.9	32.2	30.2	28	25.1	22.1	18.1	14.9

Dimensions / 尺寸

ULTRA 3S. - ULTRA 5S



型号	尺寸 (mm)										Kg	进水口	出水口
	A	B	C	D	E	F	G	L	H1	H2			
U 3S-50/2	166.8	103	333	164	140	178	190	93.7	128	192	6.9	1" G	1" G
U 3S-70/3	166.8	103	333	164	140	178	190	93.7	128	192	8.0		
U 3S-90/4	190.8	127	357	164	140	178	190	93.7	128	192	9.4		
U 3S-100/5	214.8	151	404	164	140	178	203	104.7	128	192	12.0		
U 3S-120/6	238.8	175	428	164	140	178	203	104.7	128	192	12.7		
U 3S-150/7	262.8	199	483	164	140	201	211	128.2	134	198	16.1		
U 5S-70/2	166.8	103	333	164	140	178	195	93.7	128	192	7.7		
U 5S-80/3	166.8	103	357	164	140	178	203	93.7	128	192	10.3		
U 5S-120/4	190.8	127	380	164	140	178	203	104.7	128	192	12.1		
U 5S-150/5	214.8	151	436	164	140	201	211	128.2	134	198	14.9		
U 5S-180/6	238.8	175	459	164	140	201	211	128.2	134	198	16		
U 5S-200/7	262.8	199	483	164	140	201	211	128.2	134	198	18.1		

Dimensions / 尺寸

ULTRA 7S. - ULTRA 9S - ULTRA 18S



型号	尺寸 (mm)										Kg	进水口	出水口
	A	B	C	D	E	F	G	L	H1	H2			
U 7S-100/2	166.8	103	356	164	140	178	203	104.7	92	192	10.6	1"1/4 G	1"G
U 7S-120/3	166.8	103	356	164	140	178	203	104.7	92	192	11.6		
U 7S-180/4	190.8	127	411	164	140	201	211	128.2	98	198	15.0		
U 7S-250/5	214.8	151	436	164	140	201	211	128.2	98	198	17.3		
U 7S-300/6	238.8	175	M 503 T 459	164	140	201	M 229 T 211	M 148.2 T 128.2	M 103 T 98	M 203 T 198	20.0		
U 7S-350/7	262.8	199	527	164	140	201	229	148.2	103	203	20.7		
U 9S-100/2	185.8	118	375	164	140	178	203	104.7	92	192	10.8	1"1/2 G	1"1/4 G
U 9S-150/3	185.8	118	375	164	140	201	211	128.2	98	198	14.2		
U 9S-200/4	215.8	148	436	164	140	201	211	128.2	98	198	16.8		
U 9S-250/5	245.8	178	464	164	140	201	211	128.2	98	198	17.7		
U 18S-180/2 T	201	141	432	164	140	201	211	128.2	98	198	14.0	2"G	1"1/2 G
U 18S-250/3 T	238.5	141	432	164	140	201	211	128.2	98	198	15.8		
U 18S-400/4 T	276	178.5	514	164	140	201	229	148.2	103	203	22.6		

U 立式多级离心泵 VERTICAL MULTI-STAGE CENTRIFUGAL PUMPS

Pentax WATER PUMPS

U 5 S L/X/G - 150 / 5 T

- T：三相（单相无）
- 5：叶轮数量
- 150：额定功率：HPx100
- G 联轴器
- X 为不锈钢泵头
- L 平口，V上下口
- S：不锈钢叶轮：
- 5：公称流量：5m³/h
- U：系列：ULTRA

Technical Data / 技术参数

技术参数

型号Ultra： 3 / 5 / 7 / 9 / 18
最大流量：4.8 / 8.4 / 10.8 / 14.4 / 25.2
最大扬程：225 / 231 / 244 / 245 / 130
额定转速：2900rpm
介质温度：-15 °C ~ +110 °C
环境温度：最高 40°C
工作压力：最大 8bar ≤6叶轮
最大 25bar >6叶轮
给水压力：最大 6bar

电机

- 冷轧硅钢带
- 进口轴承(NSK)
- 有热保护器，过热保护
- 绝缘等级：F
- 防护等级：IP44

用途

- 水处理系统
- 工业清洗
- 水产养殖
- 反渗系统
- 超滤系统
- 车床，磨床，机加工设备
- 食品饮料设备
- 冷却和空调系统
- 市政供水系统

水泵

- 泵体 AISI304
- 叶轮 AISI304
- 导流盘 AISI304
- 轴 AISI304
- 机械密封 意大利

优点

- 高效电机
- 紧凑式结构和套筒式连接
- 范围宽，扬程高
- 低噪音，低损耗
- 无泄露
- 适用于轻度腐蚀性液体

Curve Chart / 曲线图



Technical Data / 技术参数



ULTRA 3... SV / SL / SLX / SLG		额定功率		输入功率		额定电流		流量 Q (m³/h - l/min)								
单相	三相					单相	三相	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8
								0	10	20	30	40	50	60	70	80
230 V - 50 Hz	230 / 400 V - 50 Hz	(HP)	(kW)	1~	3~	1x230V 50Hz	3x400V 50Hz	扬程 H (m)								
U 3... -100/5	U 3... -100/5T	1	0.75	0.99	0.92	4.4	1.7	55.3	53.5	50.3	46.5	42.1	-	31.6	-	17.7
U 3... -120/6	U 3... -120/6T	1.2	0.9	1.1	1.11	5.1	2.5	66.6	64.4	60.8	56	50.7	-	38.1	-	22.4
U 3... -150/7	U 3... -150/7T	1.5	1.1	1.4	1.31	6.4	2.7	80.1	77.7	74.2	69.1	63.3	-	48.8	-	30
U 3... -180/8	U 3... -180/8T	1.8	1.3	1.6	1.5	6.9	2.7	91.5	88.8	84.8	79.0	72.3	64.5	55.8	44.8	34.3
U 3... -200/9	U 3... -200/9T	2	1.5	1.7	1.6	7.7	3.0	103	99.9	95.4	88.84	81.4	72.5	62.7	50.4	38.6
U 3... -250/10	U 3... -250/10T	2.5	1.8	1.9	1.8	9.2	3.7	114.4	111.0	106.0	98.7	90.4	80.6	69.7	56.0	42.9
U 3... -280/11	U 3... -280/11T	2.8	2.1	2.1	2.0	9.7	3.9	125.9	122.1	116.6	108.6	99.5	88.7	76.7	61.5	47.1
U 3... -300/12	U 3... -300/12T	3	2.2	2.3	2.2	10.3	4.3	137.3	133.2	127.2	118.5	108.5	96.7	83.7	67.1	51.4
-	U 3SLG-350/14T	3.5	2.6	-	2.5	-	4.5	160.2	155.4	148.4	138.2	126.6	112.8	97.6	78.3	60.0
-	U 3SLG-380/16T	3.8	2.8	-	2.9	-	5.5	176.3	170.2	162.9	152.8	139	124	107	87.5	65.2
-	U 3SLG-400/18T	4	2.9	-	3.3	-	6	201.8	196	186.4	174	159	142	122	100	75.4
-	U 3SLG-450/20T	4.5	3.3	-	3.7	-	6.4	225.3	219.2	209.2	195.1	179	159	137	112	84.9

Technical Data / 技术参数



ULTRA 5... SV / SL / SLX / SLG		额定功率		输入功率		额定电流		流量 Q (m³/h - l/min)							
单相	三相					单相	三相	0	1.8	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4
								0	30	40	60	80	100	120	140
230 V - 50 Hz	230 / 400 V - 50 Hz	(HP)	(kW)	1~	3~	1x230V 50Hz	3x400V 50Hz	扬程 H (m)							
U 5SV -120/4*	U 5SV-120/4 T*	1.2	0.9	1.09	1.08	4.9	2.4	45.5	42.2	40.1	37.2	32.9	27.4	19.8	10.4
U 5...-150/5	U 5...-150/5 T	1.5	1.1	1.39	1.31	6.5	2.7	57.2	53.4	51.7	47.6	42.3	35.2	25.7	14
U 5...-180/6	U 5...-180/6 T	1.8	1.3	1.63	1.55	7.3	3	68.9	64.4	62.3	57.5	51.5	43.5	32.6	18.1
U 5...-200/7	U 5...-200/7 T	2	1.5	1.94	1.77	8.7	3.3	81	75.5	73	67.4	60.3	51	38.6	21
U 5...-250/8	U 5...-250/8 T	2.5	1.85	2.2	2.07	10.1	4	92.1	86.5	84	77.8	70.1	60	45.5	26
U 5...-280/9	U 5...-280/9 T	2.8	2.1	2.45	2.27	11	4.2	103.4	96.7	93.5	86	77.1	65.6	48.7	27.6
U 5...-300/10	U 5...-300/10 T	3	2.2	2.67	2.57	11.9	4.7	114.2	106.4	102.9	95.2	85.2	72	53.3	30
U 5...-350/11	U 5...-350/11 T	3.5	2.57	2.85	2.76	12.9	4.9	125.1	115.7	111.8	102.6	91.6	77.1	57.1	30.7
-	U 5...-380/12 T	3.8	2.8	-	3.2	-	6.0	138.1	129.4	125.9	117.4	108	91.2	70.1	42.2
-	U 5SLG-400/14 T	4.5	3.3	-	3.6	-	6.3	162.1	151.2	147.0	136.1	123.0	104.6	79.6	-
-	U 5SLG-450/16 T	5	3.7	-	4.2	-	7.2	184.0	172.5	167.5	155.7	141.3	121.3	92.1	-
-	U 5SLG-550/18 T	5.5	4.0	-	4.4	-	7.7	208.3	194.4	189.2	175.0	157.7	134.6	102.1	-
-	U 5SLG-600/20 T	7	5.2	-	5.2	-	9.2	231.1	216.2	210.0	194.4	175.0	149.8	114.3	-

* 120/4 : only SV type; solamente para el modelo SV; seulement pour le modèle SV;

Technical Data / 技术参数



ULTRA 7... SV / SL / SLX / SLG		额定功率		输入功率		额定电流		流量 Q (m³/h - l/min)								
单相	三相					单相	三相	0	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8
								0	40	60	80	100	120	140	160	180
230 V - 50 Hz	230 / 400 V - 50 Hz	(HP)	(kW)	1~	3~	1x230V 50Hz	3x400V 50Hz	扬程 H (m)								
U 7...-180/4	U 7...-180/4 T	1.8	1.3	1.69	1.62	7.7	3.1	48.0	46.3	45.7	43.6	40.4	36.4	31.4	25.0	17.2
U 7...-250/5	U 7...-250/5 T	2.5	1.85	2.19	2.05	10.2	4.1	60.3	59.0	58.2	55.7	52.2	47.4	41.3	33.5	22
U 7...-300/6	U 7...-300/6 T	3	2.2	2.53	2.44	11.4	4.8	72.5	70.5	69.2	66	61.5	55.7	47.8	37.8	24.7
-	U 7...-350/7 T	3.5	2.57	-	2.84	-	5.1	83.5	80.7	78.8	74.7	69.4	62.6	53.9	42.7	27.5
-	U 7...-400/8 T	4	3	-	3.3	-	6	95.6	93.3	91.4	87.2	81.6	74.2	64.8	51.9	33.0
-	U 7...-450/9 T	4.5	3.31	-	3.81	-	6.5	108.5	106.6	105.1	101.0	95.0	87.2	76.6	62.6	39.5
-	U 7...-550/10 T	5.5	4	-	4.32	-	7.9	121.5	120.1	119.3	115.3	109.2	100.8	89.8	75.0	55.4
-	U 7SLG-750/12 T	7	5.2	-	5.2	-	9.2	145.9	144.6	142.6	138.2	130.9	121.0	107.6	90.0	-
-	U 7SLG-800/14 T	7.5	5.5	-	6.1	-	10.7	170.1	168.5	166.5	161.2	152.8	141.2	125.7	105.0	-
-	U 7SLG-900/16 T	9	6.6	-	6.9	-	12.2	195.1	192.7	190.6	186.0	176.5	163.3	146.4	123.8	-
-	U 7SLG-950/18 T	9.5	7.0	-	7.8	-	13.7	218.6	216.9	214.0	207.6	196.5	181.3	161.6	135.0	-
-	U 7SLG-1000/20 T	10	7.4	-	8.9	-	15.6	243.8	240.9	238.6	232.4	220.0	204.2	182.5	154.5	-

Technical Data / 技术参数



ULTRA 9... SV / SL / SLX / SLG		额定功率		输入功率		额定电流		流量 Q (m³/h - l/min)											
单相	三相					单相	三相	0	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12	13.2	14.4	15.6
								0	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260
230 V - 50 Hz	230 / 400 V - 50 Hz	(HP)	(kW)	1~	3~	1x230V 50Hz	3x400V 50Hz	扬程 H (m)											
U 9...-200/4	U 9...-200/4 T	2	1.5	1.88	1.77	8.4	3.3	47.6	43.5	42.1	40.1	38.1	35.7	32.7	28.9	24.2	19	13.1	7.1
U 9...-250/5	U 9...-250/5 T	2.5	1.85	2.36	2.23	10.8	4.3	60	54.8	53	51	48.2	45.4	42	37.3	31.6	25	18	10.6
U 9...-300/6	U 9...-300/6 T	3	2.2	2.78	2.58	12.5	4.9	71.8	64.9	63	59.9	57	53.7	49.7	44.3	37	29.5	20.8	11.1
-	U 9...-400/7 T	4	3	-	3.13	-	5.8	83.3	76.7	74.9	71.8	68.3	64.6	59.9	53.5	44.8	35.9	25.7	14.3
-	U 9...-450/8 T	4.5	3.31	-	3.72	-	6.4	97.3	89.5	87.3	84	80.5	76.5	71.6	64.8	54.9	44	32.4	19.7
-	U 9...-500/9 T	5	3.7	-	4.11	-	7	109	100	97.6	93.6	89.5	85	79.4	71.6	60.1	48	34.9	21.9
-	U 9...-550/10 T	5.5	4	-	4.58	-	8.3	122	112.8	110.5	106.5	102.2	97.3	91.6	82.8	70.7	57.1	42.3	26.5
-	U 9SLG-750/12 T	7	5.2	-	5.4	-	9.8	143.2	133.4	129.4	125.0	120.5	114.2	105.4	93.9	79.5	61.9	42.8	-
-	U 9SLG-800/14 T	7.5	5.5	-	6.2	-	10.8	168.2	156.6	151.1	146.0	140.1	133.0	123.2	110.0	93.2	71.6	49.4	-
-	U 9SLG-900/16 T	9	6.6	-	7	-	12.3	195.1	180.9	176.3	170.4	163.6	156.4	146.7	132.1	113.0	91.5	67.6	-
-	U 9SLG-950/18 T	9.5	7.0	-	8.4	-	14.9	215.6	202.1	197.0	191.3	183.9	175.0	161.7	144.1	125.3	100.9	72.9	-
-	U 9SLG-1000/20 T	10	7.4	-	9.3	-	16	245.0	227.2	220.3	213.1	204.4	195.3	183.3	165.4	141.4	114.7	84.4	-

Technical Data / 技术参数





ULTRA 18... SV / SL / SLX / SLG / SLXG	额定功率		输入功率	额定电流	流量 Q (m^3/h - l/min)																
				三相	0	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12	13.2	14.4	15.6	16.8	18	19.2	20.4	21.6	22.8	24
					0	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
三相	(HP)	(kW)	3~	3x400V 50Hz	扬程 H (m)																
U 18...-250/3 T	2.5	1.85	2.29	4.4	35.7	33.1	32.3	31.3	30.4	29.4	28.4	27.4	26.3	25.1	24	22.8	21.4	19.6	17.8	15.4	12.9
U 18...-400/4 T	4	3	3.11	5.7	47.9	45	44	42.8	41.7	40.5	39.1	37.8	36.6	35.2	33.9	32.2	30.2	28	25.1	22.1	18.1
U 18...-450/5 T	4.5	3.31	3.79	6.7	58.1	54.3	53.1	51.8	50.4	49	47.4	45.9	44.3	42.7	41	39.2	37	34	30.8	26.9	23
U 18...-550/6 T	5.5	4	4.63	8.7	70.5	66.4	65	63.6	62	60.5	58.9	57.2	55.4	53.5	51.5	49.3	46.3	43.3	39.4	34.9	30.4
U 18...-750/8 T	7.5	5.5	6.15	10.9	95.9	90.9	89.58	88	86.1	83.9	81.6	79.5	76.8	74.37	71.8	68.6	65	60.4	55.2	49	42.2
U 18...-900/9 T	9	6.6	7	12.7	106.4	101.8	100.4	98.6	96.1	93.5	91	88.2	85.5	82.7	79.7	76.2	72.1	66.9	60.8	53.67	46.1
U 18SLG/SLXG-920/10 T	8.5	6.3	7.4	12.6	117.4	111.3	109.2	106.7	104	101.3	98.4	95.4	92	88.8	85.1	81	75.7	70.2	64.1	57	49
U 18SLG/SLXG-1000/11 T	10	7.5	8.4	14.6	130.5	125	122.8	120.2	117.3	114.4	111.5	108.4	105.4	101.9	98	93.8	88.6	81.7	74.3	65.5	56.8

Dimensions / 尺寸 ULTRA 3-5... SV / SL / SLX / SLG

SLG系列



SL/SLX系列



ULTRA 3SL / SLX / SLG	尺寸 (mm)								Kg			进水口 G	出水口 G
	A	C	D1	D2	E1	E2	G	H	SL	SLX	SLG		
U 3SL / SLX-100/5	98	429	220	150	180	100	228	50				1"1/4	1"1/4
U 3SL / SLX-120/6	98	453	220	150	180	100	228	50					
U 3SL / SLX-150/7	98	507	220	150	180	100	288	50					
U 3SL / SLX-180/8	98	531	220	150	180	100	228	50					
U 3SL / SLX-200/9	98	555	220	150	180	100	228	50					
U 3SL / SLX-250/10	98	579	220	150	180	100	228	50					
U 3SL / SLX-200/11	98	M 648 T 603	220	150	180	100	M 236 T 228	50					
U 3SL / SLX-300/12	98	M 672 T 627	220	150	180	100	M 236 T 228	50					
U 3SLG-350/14 T	155	889	220	150	180	100	236	75					
U 3SLG-380/16 T	155	937	220	150	180	100	236	75					
U 3SLG-400/18 T	155	985	220	150	180	100	236	75					
U 3SLG-450/20 T	155	1060	220	150	180	100	251	75					

ULTRA 5SL / SLX / SLG	尺寸 (mm)								Kg			进水口 G	出水口 G
	A	C	D1	D2	E1	E2	G	H	SL	SLX	SLG		
U 5SL/SLX-120/4	135	389	204	162	178.5	125	213	40				1"1/4	1"1/4
U 5SL/SLX-150/5	98	459	220	150	180	100	228	50	23.7	22.2			
U 5SL/SLX-180/6	98	483	220	150	180	100	228	50	24.9	23.4			
U 5SL/SLX-200/7	98	507	220	150	180	100	228	50	27.0	25.5			
U 5SL/SLX-250/8	98	531	220	150	180	100	228	50	28.0	26.4			
U 5SL/SLX-280/9	98	M 600 T 555	220	150	180	100	M 236 T 228	50	30.8	29.2			
U 5SL/SLX-300/10	98	M 624 T 579	220	150	180	100	M 236 T 228	50	31.4	29.9			
U 5SL/SLX-350/11	98	648	220	150	180	100	236	50	34.7	33.2			
U 5SL/SLX-380/12	98	672	220	150	180	100	236	50					
U 5SLG-400/14 T	155	916	220	150	180	100	251	75					
U 5SLG-450/16 T	155	964	220	150	180	100	251	75					
U 5SLG-550/18 T	155	1012	220	150	180	100	251	75					
U 5SLG-600/20 T	155	1091	220	150	180	100	260	75					

Dimensions / 尺寸

ULTRA 7-18... SV / SL / SLX / SLG / SLXG

ULTRA 7SL / SLX /SLG	尺寸 (mm)								Kg			进水口	出水口
	A	C	D1	D2	E1	E2	G	H	SL	SLX	SLG	G	G
U 7SL/SLX-180/4	98	435	220	150	180	100	228	50	23.8	22.3		1"1/4	1"1/4
U 7SL/SLX-250/5	98	459	220	150	180	100	228	50	26.1	24.6			
U 7SL/SLX-300/6	98	M 528 T 483	220	150	180	100	M 236 T 228	50	29.0	27.5			
U 7SL/SLX-350/7	98	552	220	150	180	100	236	50	29.8	28.3			
U 7SL/SLX-400/8	98	576	220	150	180	100	236	50	33.3	31.5			
U 7SL/SLX-450/9	98	633	220	150	180	100	251	50	37.7	36.1			
U 7SL/SLX-550/10	98	657	220	150	180	100	251	50	41.0	39.5			
U 7SLG-750/12 T	155	900	220	150	180	100	260	75					
U 7SLG-800/14 T	155	948	220	150	180	100	260	75					
U 7SLG-900/16 T	155	996	220	150	180	100	260	75					
U 7SLG-950/18 T	155	1081	220	150	180	100	288	75					
U 7SLG-1000/20 T	155	1129	220	150	180	100	288	75					

ULTRA 9SL / SLX / SLG	尺寸 (mm)								Kg			进水口	出水口
	A	C	D1	D2	E1	E2	G	H	SL	SLX	SLG	G	G
U 9SL/SLX-200/4	118	490	260	180	215	130	248	80	29.9	28.1		1"1/2	1"1/2
U 9SL/SLX-250/5	118	520	260	180	215	130	248	80	30.8	29.0			
U 9SL/SLX-300/6	118	M 595 T 550	260	180	215	130	M 256 T 248	80	33.8	32.0			
U 9SL/SLX-400/7	118	625	260	180	215	130	256	80	37.6	35.5			
U 9SL/SLX-450/8	118	688	260	180	215	130	271	80	41.3	39.5			
U 9SL/SLX-500/9	118	718	260	180	215	130	271	80	42.1	40.3			
U 9SL/SLX-550/10	118	748	260	180	215	130	271	80	45.5	43.7			
U 9SLG-750/12 T	170	987	260	180	215	130	280	80					
U 9SLG-800/14 T	170	1047	260	180	215	130	280	80					
U 9SLG-900/16 T	170	1107	260	180	215	130	280	80					
U 9SLG-950/18 T	170	1204	260	180	215	130	308	80					
U 9SLG-1000/20 T	170	1264	260	180	215	130	308	80					

ULTRA 18SL / SLX SLG / SLXG	尺寸 (mm)								Kg				进水口	出水口
	A	C	D1	D2	E1	E2	G	H	SL	SLX	SLG	SLXG	G	G
U18SL/SLX-250/3	118	492	260	180	215	130	248	90	33.5	31.6			2"	2"
U18SL/SLX-400/4	118	575	260	180	215	130	256	90	36.1	34.2				
U18SL/SLX-450/5	118	646	260	180	215	130	271	90	40.4	38.5				
U18SL/SLX-550/6	118	683	260	180	215	130	271	90	44.4	42.5				
U18SL/SLX-750/8	118	804	260	180	215	130	280	90	54.3	52.4				
U18SL/SLX-900/9	118	842	260	180	215	130	280	90	54.6	52.7				
U18SLG/SLXG-920/10 T	118	1020	260	180	215	130	307	90			68.6	66.7		
U18SLG/SLXG-1000/11 T	118	1057	260	180	215	130	307	90			75.6	73.7		

Dimensions / 尺寸

SV



★ 此SV系列多用于食品饮料行业，该系列(型号)范围与SL系列(型号)范围相同。